

**Abréviations**

RP = Radioprotection  
DSC = Domaine de sûreté et de contrôle  
CP = Condition de permis

RG = Règlement général  
SSR-6 = Normes de sûreté de l'AIEA, Édition de 2012  
ETSN (2015) = Emballage et transport des substances nucléaires (2015)  
TMD = Règlement transport des matières dangereuses

LSRN = Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires  
SNAR = Substances nucléaires et appareils à rayonnement  
CII = Installation nucléaire et équipement réglementé de catégorie II

## Fiche d'inspection de type II

### Type d'utilisation: 823 - entretien, installation et déclasséement - entretien complexe

Détenteur de permis:

No d'index:

No de permis:

Date inspection:

Endroit ou zone inspecté:

Inspecteur:

Ville:

Province:

Code postal:

No du type d'utilisation: 823

Inspecteur accompagné de:

No de téléphone:

Groupe de risque: 3.00

Description	Exigences réglementaires	Attentes	Risque
<b>Doc. Trav.: 1 TII - Dossiers</b>			
Avis de changement	RG 15 (c)	Toutes modifications du personnel responsable de gérer et de contrôler l'activité autorisée (responsable de la radioprotection, autorité du demandeur et signataire autorisé) ont été signalées à la CCSN dans les 15 jours suivant le changement.	M
Cote:	Commentaires:		
Agents de service	LC 2999	Le titulaire doit avoir en tout temps un agent de service le représentant au Canada, qui satisfait les critères indiqués à la condition de permis. Il doit immédiatement informer la CCSN de tout changement de cet agent ou de son adresse.	M
Cote:	Commentaires:		
Inventaire	SNAR 36 (1) (a)	Un inventaire complet des substances nucléaires et appareils à rayonnement est disponible.	M
Cote:	Commentaires:		
Dossiers retenus	SNAR 36 (1) (c), (e), (3), (4)	(1)(c) Les dossiers de transferts, de réceptions, de dispositions et d'abandons sont disponibles. (e) Les registres des inspections, de collecte de données, d'épreuves et d'entretiens sont disponibles. (3), (4) Les registres d'inspections, de collectes de données, d'épreuves et d'entretiens sont conservés pendant trois ans.	L
Cote:	Commentaires:		
Termes du permis	LSRN 26	Les activités autorisées sont réalisées en conformité avec le permis.	H
Cote:	Commentaires:		
Rapport annuel de conformité	CP 2916	Le titulaire doit soumettre un rapport annuel de conformité selon le format spécifié en annexe à son permis. Ce rapport doit être soumis pour chaque année de validité du permis.	M
Cote:	Commentaires:		
Certification et transfert d'appareils	SNAR 11	(1) L'appareil à rayonnement utilisé est d'un modèle homologué (à moins d'indication contraire dans le permis). (2) L'appareil à rayonnement transféré à d'autres titulaires de permis est d'un modèle homologué.	H
Cote:	Commentaires:		
Conservation des documents	RG 28	(2) Le titulaire donne un préavis de 90 jours à la CCSN avant toute disposition de documents réglementés.	L
Cote:	Commentaires:		

**Doc. Trav.: 1 TII - Dossiers**

Avis d'entreposage (stockage) Cote:	CP 2298-1 Commentaires:	Sur demande de la CCSN, le titulaire de permis avise la CCSN de l'endroit où est stockée chaque substance nucléaire.	M
Documents de transfert Cote:	SNAR 19 Commentaires:	(1) Une copie du plus récent résultat de l'épreuve d'étanchéité est fournie lors du transfert d'appareil à rayonnement, ainsi que les instructions à suivre en cas d'accident. (2) Une copie du plus récent résultat de l'épreuve d'étanchéité est fournie lors du transfert de source scellée ou de substance nucléaire utilisée comme blindage.	L
Transfert autorisé Cote:	RG 13 Commentaires:	Tous les transferts de substances nucléaires ou d'appareils à rayonnement ont été effectués vers des titulaires de permis autorisés.	H
Limitation d'utilisation Cote:	LC 2000-8 Commentaires:	Avant d'effectuer le transfert d'un appareil à rayonnement, indiqué en annexe à son permis, le titulaire doit en avoir reçu l'autorisation écrite par la CCSN. L'appareil à rayonnement indiqué en annexe peut être évacué vers une installation autorisée de déchets nucléaires.	H
Épreuve d'étanchéité Cote:	SNAR 18 (1) (a), (b), (d) Commentaires:	L'épreuve d'étanchéité est réalisée à la fréquence requise selon des procédures acceptables.	L
Épreuve d'étanchéité/événement Cote:	SNAR 18 (1) (c) Commentaires:	Une épreuve d'étanchéité est réalisée immédiatement après tout événement susceptible d'avoir endommagé la (les) source(s) scellée(s).	L
Épreuve d'étanchéité échouée Cote:	SNAR 18 (3) Commentaires:	Les mesures appropriées ont été prises dès la détection d'une fuite de substance nucléaire.	M
Incidents mettant en cause un appareil Cote:	SNAR 21 Commentaires:	Afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout appareil à rayonnement impliqué dans un accident ou un incident est soumis à une épreuve ou inspecté avant d'être réutilisé.	H
Événements à signaler Cote:	RG 29 Commentaires:	Les incidents et événements imprévus sont signalés immédiatement à la CCSN. Un rapport écrit détaillé lui est présenté dans les 21 jours suivant l'événement (référer à SNAR 38).	H
Exigences relatives aux rapports Cote:	ETSN 37-38-40 Commentaires:	L'expéditeur, le transporteur et le destinataire doivent fournir immédiatement un rapport à la CCSN (ETSN 37 (1)), ainsi qu'un rapport dans les 21 jours (ETSN 38) suivant la survenance de l'une des situations suivantes : - manquement aux exigences de l'article 26; - un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident; - colis présente des signes d'endommagement, d'altération ou de fuite de contenu; - perte, vol, ou perte de contrôle d'une substance radioactive; - de la matière radioactive s'est échappée d'une enveloppe de confinement, d'un colis ou d'un moyen de transport durant le transport; - manquement à la Loi et à ses règlements qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale; - la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l'AIEA, pendant le transport, dépasse les limites applicables; - le titulaire de permis a fourni des rapports sur les dommages ou les altérations qui se sont révélés lors de l'ouverture des colis - ETSN 40(4), (5), (6).	H

**Doc. Trav.: 1 TII - Dossiers**

Nombre suffisant de travailleurs qualifiés et formés Cote:	RG 12 (1) (a), (b) Commentaires:	Il y a (a) suffisamment de travailleurs qualifiés et (b) ayant reçu une formation pour exercer l'activité autorisée.	M
Données retenues sur l'employé Cote:	SNAR 36 (1) (b), (d), (2) Commentaires:	(1)(b) Le nom de chaque travailleur qui manipule des substances nucléaires ou des appareils à rayonnement est documenté. (1)(d) Les dossiers de formation pour tous les travailleurs qui manipulent des substances nucléaires et/ou des appareils à rayonnement sont maintenus. (2) Le dossier de formation est conservé trois ans après la date de fin d'emploi du travailleur.	M
Registre des certificats de formation TMD Cote:	TMD 6.6, 6.7 Commentaires:	Une copie du certificat de formation en TMD est conservée pendant deux ans et disponible sur demande de l'inspecteur.	M
Liste des TSN Cote:	RP 24 Commentaires:	Un document incluant les noms et la catégorie d'emploi de chaque TSN est disponible.	L
Travailleurs du secteur nucléaire informés Cote:	RP 07 Commentaires:	(1) Chaque travailleur du secteur nucléaire (TSN) est avisé par écrit du fait qu'il est un travailleur du secteur nucléaire et des risques associés à l'exposition au rayonnement dans l'exécution de son travail, des limites de dose réglementaires et de ses niveaux de doses de rayonnement. (2) La travailleuse du secteur nucléaire est avisée par écrit de ses droits (RP 07) et de ses obligations (RP 11). (3) Un formulaire de consentement est signé par chaque TSN.	M
Vérification et enregistrement des doses Cote:	RP 05 Commentaires:	(1) Les doses reçues par le personnel sont contrôlées et enregistrées. (2) Les doses sont déterminées par (a) mesure directe ou (b) évaluation.	H
Limites de dose Cote:	RP 13 (1), 14 Commentaires:	Les limites de dose ne sont pas dépassées.	H
Service de dosimétrie autorisé Cote:	RP 08 Commentaires:	Un service de dosimétrie autorisé est utilisé lorsque la dose efficace d'un TSN risque vraisemblablement de dépasser 5 mSv sur une période d'un an.	H
Conservation des documents d'expédition pendant deux ans Cote:	TMD 3.11 Commentaires:	Les documents d'expédition sont conservés pendant deux ans.	M
Documents de maintenance Cote:	SNAR 36 (1.1) Commentaires:	Les documents suivants sont maintenus : a) le nom et l'adresse du client; b) le numéro de permis du client; c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à rayonnement; d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l'appareil à rayonnement; e) un sommaire de l'entretien et la date de celui-ci.	M
Homologation de l'autorité compétente Cote:	ETSN 25 (2) c) Commentaires:	L'expéditeur possède les certificats de l'autorité compétente pour les sources et les colis applicables (référer à SSR-6 561).	M

**Doc. Trav.: 1 TII - Dossiers**

Possibilité de consulter les lois et règlements Cote:	RG 12 (1) (k) Commentaires:	Un exemplaire de la Loi et de ses règlements (copie papier ou électronique) peut être consulté facilement par tous les travailleurs.	L
Restrictions d'export/sources scellées Cote:	CP 2408-8 Commentaires:	L'exportation de sources scellées est limitée aux sources dont l'activité est inférieure à celles spécifiées dans la condition de permis. Un permis d'exportation a été émis pour l'exportation de sources scellées dont l'activité dépasse les limites spécifiées dans la condition de permis.	H
Radiamètres étalonnés Cote:	SNAR 20 Commentaires:	Le radiamètre utilisé a été étalonné au cours des douze (12) derniers mois précédant son utilisation.	H
Suivi des sources scellées (Général) Cote:	CP 2406-16 Commentaires:	La CCSN est informée de chaque transfert, réception, exportation ou importation d'une source scellée conformément à la condition de permis.	H
Restrictions à l'importation Cote:	CP 2402-4 Commentaires:	Les importations se situent à l'intérieur des limites spécifiées dans la condition de permis.	H
Restrictions à l'exportation Cote:	CP 2403-7 Commentaires:	Les exportations se situent à l'intérieur des limites spécifiées dans la condition de permis.	H
Restrictions à l'importation et à l'exportation Cote:	CP 2480 Commentaires:	Le titulaire n'est pas autorisé à importer ou exporter tous les éléments indiqués à l'annexe, parties A et B, du règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, et spécifiquement indiqués dans la condition de permis.	H
Homologation des colis du type A Cote:	ETSN 42 Commentaires:	La conception du colis de Type A, les résultats des tests et les instructions relatives à l'emballage sont conservés deux ans après la dernière expédition.	H

**Doc. Trav.: 2 TII - Operation/Entreposage**

Obligation de l'employé Cote:	RG 17 Commentaires:	Le travailleur : a) utilise d'une manière responsable, raisonnable et conforme à la Loi, à ses règlements et aux conditions de permis, l'équipement, les appareils, les installations et les vêtements; b) se conforme aux procédures et mesures prévues par le titulaire de permis; c) signale au titulaire de permis ou au superviseur toute situation où il pourrait y avoir: i) une augmentation du niveau de risque pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes; ii) une menace à la sécurité; iii) un défaut de se conformer aux exigences réglementaires; iv) un acte de sabotage, un vol, une perte ou une utilisation ou possession illégales; v) un rejet, non autorisé par le titulaire de permis, dans l'environnement; d) observe et respecte tous les avis et symboles d'avertissement; e) prend toutes les précautions raisonnables pour s'assurer de la sécurité des personnes, de l'environnement et des substances nucléaires ou des installations nucléaires.	H
----------------------------------	------------------------	---	---

Affichage	RP 21	Un symbole de mise en garde contre les rayonnements est affiché : (a) aux limites et à chaque point d'accès d'une zone où la quantité de substances nucléaires dépasse 100 fois la quantité d'exemption (QE); (b) là où il y a une possibilité que le débit de dose de rayonnement soit supérieur à 0,025 mSv/h.	H
Cote:	Commentaires:		
Affichage du nom du responsable	SNAR 23	Le nom ou le titre du poste de la personne à contacter en cas d'urgence et un numéro de téléphone 24 h sont affichés bien en évidence là où la substance nucléaire est entreposée ou utilisée (référer à RP 21).	H
Cote:	Commentaires:		
Symbole mise en garde contre les rayonnements	RP 22	Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements est utilisé, il est affiché conformément aux exigences réglementaires.	L
Cote:	Commentaires:		
Affichage frivole de panneaux	RP 23	Il est interdit d'afficher un panneau signalant la présence de rayonnement, d'une substance nucléaire ou d'équipement réglementé, là où il ne s'en trouve pas.	L
Cote:	Commentaires:		
Indicateur de sécurité	RG 12 (1) (c), (g), (h), (i), (j)	Des mesures sont en place pour assurer la sécurité des substances nucléaires et des appareils à rayonnement, et préserver la santé et la sécurité des personnes. Ceci peut être effectuée en restreignant l'accès aux substances nucléaires (par exemple: utilisation de verrou, d'alarmes et de systèmes de sécurité). Des mesures sont en place pour être avisé lors d'incidents impliquant des substances nucléaires, tels que la perte, le vol et le sabotage.	H
Cote:	Commentaires:		
Exigences liées à la sécurité des sources scellées	CP 2490-1	Les titulaires de permis ont en place des mesures de sécurité, notamment: - Une vérification des inventaires - Le contrôle d'accès aux substances nucléaires ou aux appareils à rayonnement - Un plan de sécurité à jour - La sécurité de l'information - Un système de détection des intrusions, y inclure la surveillance et les essais des alarmes - Un protocole d'intervention - Le stockage sûr des substances nucléaires et des appareils - Un programme de sensibilisation à la sécurité - La sécurité des véhicules	H
Cote:	Commentaires:		
Permis affiché	RG 14	(1) Un exemplaire du permis ou un avis approprié est affiché bien en évidence sur les lieux de l'activité autorisée. (2) Le permis complet est disponible sur le terrain.	L
Cote:	Commentaires:		
Contenant ou appareil étiqueté	RP 20	Chaque récipient ou appareil contenant plus d'une quantité d'exemption de substance(s) nucléaire(s) doit porter une étiquette sur laquelle figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements et le libellé adéquat.	H
Cote:	Commentaires:		
Approvation d'installation et d'entretien	CP 2022-3	L'entretien d'appareils à rayonnement est fait par des personnes qualifiées conformément aux procédures écrites soumises à la CCSN.	H
Cote:	Commentaires:		
Radiamètres	CP 2058-1	Un radiamètre fonctionnel est disponible en tout temps.	M
Cote:	Commentaires:		

**Doc. Trav.: 2 TII - Operation/Entreposage**

Identification des appareils sur le terrain Cote:	SNAR 22 Commentaires:	L'appareil à rayonnement porte une étiquette indiquant qui contacter en cas d'urgence et inclut un numéro de téléphone 24 h.	M
Utilisation d'équipement et respect des procédures Cote:	RG 12 (1) (e) Commentaires:	Sur le lieu de l'activité autorisée, le titulaire de permis s'assure que l'équipement, les appareils et les vêtements sont utilisés et que les procédures requises soient adéquatement utilisées.	H
Avis d'activité Cote:	CP 2524-0 Commentaires:	Sur demande, la CCSN est informée de tout lieu de travail.	M
Avis d'emplacement Cote:	CP 2300-2 Commentaires:	La CCSN a été informée par écrit, dans les sept jours suivant le début des activités, des localisations où sont réalisées des activités autorisées pendant plus de 90 jours. Lorsque ces emplacements ne sont plus utilisés à cette fin, la CCSN est également avisée à l'intérieur de 7 jours.	M
Avis d'inexactitude Cote:	CP 2920-6 Commentaires:	Tous changements aux documents énumérés dans l'annexe du permis ont été rapportés à la CCSN.	L
Restrictions d'exploitation - general Cote:	CP 2917 Commentaires:	Les activités et procédures décrites dans l'annexe du permis sont suivies.	L
ALARA/Prog de radioprotection Cote:	RP 04 (a) Commentaires:	Le titulaire de permis met en œuvre un programme de radioprotection permettant de respecter le niveau ALARA par : (i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction; (ii) les qualifications et la formation du personnel; (iii) le contrôle de l'exposition du personnel et du public au rayonnement; (iv) la préparation aux situations inhabituelles.	H
Stockage Cote:	CP 2575-2 Commentaires:	(a) L'accès aux lieux où sont entreposés des substances nucléaires ou des appareils à rayonnement est strictement réservé au personnel autorisé. (b) Le débit de dose dans les zones occupées à l'extérieur des zones d'entreposage ne dépasse pas 2,5 µSv/h. (c) Les limites de dose ne sont pas dépassées en raison de la présence de substances nucléaires ou d'appareils à rayonnement dans les lieux d'entreposage.	H
Appareils fournis et entretenus Cote:	RG 12 (1) (d) Commentaires:	Les appareils requis sont disponibles et entretenus conformément aux spécifications du fabricant.	H

**Doc. Trav.: 3 TII - Cas Spécifique**

Dossiers sur les changements de source Cote:	SNAR 34 (1) Commentaires:	La personne qui effectue un changement de source: (1) est autorisée par écrit par le titulaire de permis (référer à SNAR 30(5)); (2) enregistre (a) les débits de dose à la surface de l'appareil résultant du changement de source et (b) les lectures du DLD; (3) signale la dose de rayonnement indiquée en (2) au titulaire de permis.	M
---	------------------------------	---	---

**Doc. Trav.: 3 TII - Cas Spécifique**

Obligations des détenteurs de permis	SNAR 30 (1), (3), (4), (6)	Les obligations suivantes sont respectées : (1) l'appareil est étiqueté et verrouillé; (3) un radiamètre respectant les exigences, l'équipement d'urgence, l'équipement de surveillance individuelle (DTL, DLD, dosimètre sonore), un symbole de mise en garde contre les rayonnements pour la barrière à 0,1 mSv/h et des formulaires pour le DLD sont fournis; (4) seul un appareil d'exposition fonctionnel avec un débit de dose en surface inférieur à 2 mSv/h est utilisé; (6) la dose de rayonnement pour une personne non déclarée TSN, ne dépasse pas 0,1 mSv par semaine et 0,5 mSv par année.	H
--------------------------------------	----------------------------	--	---

Cote: Commentaires:

Colis de Type B	ETSN 19(3)	Le titulaire de permis a une lettre de la CCSN confirmant qu'ils sont des utilisateurs enregistrés pour tous les colis de type B qu'ils utilisent.	M
-----------------	------------	--	---

Cote: Commentaires:

**Doc. Trav.: 4 TII - Emballage et transport**

Exigences relatives au document de transport	ETSN 29(1)	L'expéditeur d'une matière radioactive fournit un document d'expédition qui comprend les renseignements suivants (référer à TMD 3.5 et SSR-6 546) : - le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire; - le numéro de téléphone à contacter 24 heures sur 24; - le nombre de colis; - le numéro ONU*; - l'appellation réglementaire*; - la classe 7*; - le nom du radionucléide*; - la forme dans laquelle il se présente*; - l'activité maximale*; - la catégorie de colis*; - l'indice de transport*; - le numéro de certificat de l'autorité compétente*. Pour tous les envois de plus d'un colis, l'information requise (*) doit être donnée sur chaque colis. - Attestation de l'expéditeur avec le nom de l'expéditeur - ETSN 25(1), TMD 3.6.1.	M
--	------------	--	---

Cote: Commentaires:

Emplacement doc. de transport	TMD 3.7	Le document d'expédition se trouve à portée de main du conducteur ou dans une pochette sur la portière du côté du conducteur.	M
-------------------------------	---------	---	---

Cote: Commentaires:

Exigences relatives aux colis du type A	ETSN 28 (1)	Un colis de type A doit être préparé et étiqueté conformément au paragraphe ETSN 28(1) et aux exigences connexes du SSR-6. Les exigences relatives au colis sont les suivantes : - le débit de dose à la surface est inférieur à 2 mSv/h (utilisation non exclusive) – SSR-6 527; - le nom de l'expéditeur ou du destinataire du colis - SSR-6 531; - l'appellation réglementaire - SSR-6 532 et TMD 4.11; - le numéro UN - SSR-6 532 et TMD 4.12; - l'activité se trouve dans les limites applicables de ETSN 26 (2) et SSR-6 428; - la mention « Type A » - SSR-6 534(b); - l'indicatif du pays – SSR-6 534(c); - deux étiquettes (I-Blanc, II Jaune ou III-Jaune) – SSR-6 538,539, et TMD 4.6, 4.7; - l'identification du radionucléide sur les étiquettes –SSR-6 540 (a); - l'activité maximale (en Bq) sur les étiquettes – SSR-6 540 (b)(c) et TMD 4.14; - l'indice de transport sur les étiquettes (II-Jaune et III-Jaune) - SSR-6 540(d) tel que déterminé par SSR-6 523-524; - l'intégrité du colis n'est pas compromise - ETSN 24(a) and SSR-6 306(b).	H
---	-------------	---	---

Cote: Commentaires:

Contenu/Activité des colis exceptés	ETSN 26(1)(a)	<p>Les caractéristiques suivantes décrivent le colis excepté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le débit de dose est inférieur à 0,005 mSv/h - ETSN 25(4)(a) et SSR-6 516;</li> <li>- l'activité se trouve dans les limites applicables - ETSN 26(2) et SSR-6 422;</li> <li>- l'identification de l'expéditeur ou du destinataire - ETSN 28(1)(i) et SSR-6 531;</li> <li>- le numéro UN sur le colis - ETSN 28(1)(i) et SSR-6 532;</li> <li>- le colis doit être accompagné d'un document d'expédition sur lequel est indiqué l'appellation réglementaire et le numéro UN - ETSN 29(2)(a) et TMD 1.43 (un registre tenu par le conducteur est acceptable) pour UN 2909, 2910 et 2911;</li> <li>- la mention « RADIOACTIF » est visible à l'intérieur du colis (UN2910) dès son ouverture - ETSN 26(1)(a)(i) et SSR-6 424(b)(i).</li> </ul> <p>Pour UN 2908 (emballages vides) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la contamination à l'intérieur du colis vide ne dépasse pas 100 fois les niveaux indiqués à SSR-6 427(c) - ETSN 26(1)(a)(i);</li> <li>- les étiquettes apposées précédemment sont retirées ou ne doivent pas être visibles – ETSN 26(1)(a)(i) et SSR-6 427(d);</li> <li>- l'intégrité du colis n'est pas compromise ETSN 26(1)(a) et SSR-6 306(b).</li> </ul>	H
Cote:	Commentaires:		
Véhicule placardé	TMD 4.15	<p>Des placards doivent être apposés sur les quatre côtés du véhicule lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le véhicule transporte des colis III-Jaune 4.16.1(2)(i);</li> <li>- le poids des colis dépasse 500 kg; ou</li> <li>- l'exception de ETSN 28(2)(a) est appliquée.</li> </ul>	H
Cote:	Commentaires:		
Exception pour les appareils d'exposition	ETSN 28(2)(a)	<p>Les appareils d'exposition transportés selon l'article 28(2) ne sont pas visés par les critères d'étiquetage mentionnés aux paragraphes 538 à 540 du SSR-6 lorsque les critères suivants sont respectés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'appareil est homologué - ETSN 28(2)(a) et SNAR 30(1)(a);</li> <li>- est transporté dans un moyen de transport sans passagers avec des marchandises provenant d'un seul expéditeur;</li> <li>- le colis et le suremballage, le cas échéant, porte clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE » ETSN 28(2)(a)(iii); et</li> <li>- quatre placards de classe 7 sont exposés sur le véhicule – ETSN 28(2)(a)(ii).</li> </ul>	M
Cote:	Commentaires:		
Arrimage du colis à bord du véhicule	ETSN 25 (4)	<p>Les colis et suremballages sont séparés et arrimés de façon sûre (référer à SSR-6 562, 564, 574 et ETSN 25(1) et TMD 5.4). Les colis des catégories II–Jaune et III-Jaune ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs - SSR-6 563.</p>	H
Cote:	Commentaires:		
Exigences relatives aux colis du type B	ETSN 28 (1)	<p>Un colis de type B doit être préparé et étiqueté conformément au paragraphe ETSN 28(1) et aux exigences connexes du SSR-6.</p> <p>Les exigences relatives au colis sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nom de l'expéditeur ou du destinataire du colis - SSR-6 531;</li> <li>- l'appellation réglementaire - SSR-6 532 et TMD 4.11;</li> <li>- le numéro UN - SSR-6 532 et TMD 4.12;</li> <li>- la mention « Type B » - SSR-6 535(c);</li> <li>- symbole de mise en garde à l'épreuve du feu - SSR-6 536;</li> <li>- la cote de l'autorité compétente - SSR-6 535(a);</li> <li>- la masse brute, si elle excède 50 kg - SSR-6 533.</li> </ul> <p>Si l'exception de l'article 28(2)(a) du ETSN n'est pas utilisée, les indications suivantes sont requises :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deux étiquettes (I-Blanc, II-Jaune ou III-Jaune) – SSR-6 538, 539 et TMD 4.6, 4.7, 4.10;</li> <li>- l'identification du radionucléide sur les étiquettes – SSR-6 540;</li> <li>- l'intégrité du colis n'est pas compromise - ETSN 24 et SSR-6 306.</li> </ul>	H
Cote:	Commentaires:		
Preuve de formation en TMD	ETSN 25 (1)	<p>Une personne qui manipule des marchandises dangereuses doit présenter immédiatement à l'inspecteur qui lui en fait la demande, son certificat de formation ou une copie de celui-ci.(TMD 6.8)</p> <p>Cette exigence ne s'applique pas pour les colis exceptés. (TMD 1.43 (b)).</p>	M
Cote:	Commentaires:		



Certificat de formation TMD

TMD 6.1, 6.3, 6.5

L'employeur a la responsabilité de :

- 6.1(2)(a) s'assurer que seul un employé ayant reçu une formation adéquate et qui détient un certificat de formation en TMD valide procède à la manutention de marchandises dangereuses de classe 7; ou  
6.1 (2)(b) effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d'un certificat de formation conformément à la présente partie.  
6.3 donner un certificat de formation sur lequel est indiqué :
- l'adresse de l'entreprise de l'employeur;
  - le nom de l'employé;
  - les aspects de la manutention et du transport pour lesquels la personne est qualifiée;
  - les signatures de l'employé et de l'employeur; et
  - la date d'expiration du certificat (TMD 6.5).

M

Cote:

Commentaires:

---

**Avis de non - Les titulaires de permis de la CCSN peuvent se servir des fiches de travail pour déterminer les attentes générales de la CCSN concernant les exigences réglementaires qui sont généralement évaluées lors d'une inspection de Type I et de Type II des permis émis en vertu du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. Les attentes énumérées pour chaque exigence servent uniquement de guide. Le personnel de la CCSN se servira de fiches de travail semblables pour effectuer les inspections sur les lieux. Cependant, les inspections seront réalisées au cas par cas, en tenant compte des activités autorisées et des circonstances particulières à chaque situation. La fiche de travail ne limite ni l'étendue des inspections de la CCSN, ni les pouvoirs des inspecteurs. Les titulaires de permis devraient communiquer avec la CCSN pour obtenir des renseignements concernant les exigences réglementaires qui s'appliquent à leur situation.**

## ANNEXE A SYSTÈME DE COTATION (NOTES)

### **A - Supérieur aux exigences**

Les aspects ou les programmes évalués respectent et dépassent régulièrement les exigences applicables et les attentes en matière de rendement de la CCSN. Le rendement est stable ou en amélioration. Tout problème nouveau est solutionné promptement de façon qu'il ne pose pas de risque déraisonnable pour le maintien de la santé, de la sûreté, de la sécurité, de la protection de l'environnement ou de la conformité aux obligations internationales du Canada.

### **B - Répond aux exigences**

Les aspects ou les programmes évalués respectent l'intention ou les objectifs des exigences et des attentes en matière de rendement de la CCSN. On trouve des écarts mineurs par rapport aux exigences ou aux attentes pour la conception et/ou l'exécution des programmes, mais ces écarts ne représentent pas un risque déraisonnable pour le maintien de la santé, de la sûreté, de la sécurité, de la protection de l'environnement ou de la conformité aux obligations internationales du Canada. Des glissements mineurs par rapport aux exigences et aux attentes en matière de conception et d'exécution des programmes sont relevés, mais ces problèmes posent un risque jugé faible du point de vue du respect des exigences réglementaires et des attentes de rendement de la CCSN.

### **C - Inférieur aux attentes**

Le rendement se détériore et devient inférieur aux attentes, ou les aspects ou les programmes évalués s'écartent de l'intention ou des objectifs des exigences de la CCSN au point qu'il existe un risque modéré que les programmes finissent par ne pas répondre aux attentes touchant le maintien de la santé, de la sûreté, de la sécurité, de la protection de l'environnement ou de la conformité aux obligations internationales du Canada. Si le risque de non-conformité aux exigences réglementaires demeure faible à court terme, des améliorations doivent être apportées au rendement ou aux programmes pour corriger les points faibles relevés. Le titulaire de permis prend les mesures voulues ou les a prises.

### **D - Très inférieur aux exigences**

Les aspects ou les programmes évalués sont de beaucoup inférieurs aux exigences ou qu'il existe des preuves d'un rendement médiocre continu au point que des programmes entiers sont compromis. Sans mesures correctives, il existe une probabilité élevée que les lacunes mèneront à un risque déraisonnable pour le maintien de la santé, de la sûreté, de la sécurité, de la protection de l'environnement ou de la conformité aux obligations internationales du Canada. Les problèmes ne sont pas réglés efficacement par le titulaire de permis ou le demandeur. Le titulaire de permis ou le demandeur n'a pas pris les mesures correctrices appropriées ni fournit de plan d'action.

### **E – Inacceptable**

Absence, insuffisance totale, défaillance ou perte de contrôle manifeste de l'un des aspects ou des programmes évalués. On trouve une probabilité très élevée de risque déraisonnable pour le maintien de la santé, de la sûreté, de la sécurité, de la protection de l'environnement ou de la conformité aux obligations internationales du Canada. Une réponse réglementaire appropriée, comme une ordonnance ou une mesure restrictive en matière de délivrance de permis, a été ou est prise pour rectifier la situation.

### **N/A – Non applicable**

### **N/C – Non vérifié**